

Impresora de sobremesa de clase Value ZD220

Funcionamiento fiable, fabricación de calidad, valor insuperable

No todas las impresoras son iguales, en particular, los modelos básicos. Para reducir costes, los modelos de clase Value suelen fabricarse empleando componentes menos caros. Muchas no están a la altura cuando se someten a ciclos de trabajo más exigentes, ocasionan retrasos y tiempo de inactividad por reparaciones y requieren sustitución a los pocos años de comprarlas. En lugar de ajustarse al presupuesto, los clientes se enfrentan a más gastos y preocupaciones.

Zebra es diferente. La impresora de sobremesa ZD220 ofrece funcionamiento fiable y prestaciones básicas a un precio asequible —tanto recién comprada como a lo largo de todo su ciclo de vida. Diseñada con calidad Zebra, presenta una construcción de doble pared para aumentar su durabilidad. Cuenta además con certificación ENERGY STAR® para reducir los gastos operativos. Creada para durar años, la ZD220 proporciona una extraordinaria rentabilidad.



Consiga impresión rápidamente

Instalar la ZD220 y comenzar a imprimir con ella es muy fácil, tal y como se suministra. La conectividad USB permite interoperabilidad universal. Sustituya fácilmente impresoras antiguas que utilizan lenguajes de comandos ZPL, EPL o distintos de Zebra. Además, el cambio de materiales se agiliza gracias al diseño “clamshell” OpenACCESS™ de Zebra. Resulta idónea para uso en aplicaciones de transporte y logística, manufactura ligera, sector de retail y atención sanitaria en la impresión de diversos tickets, identificadores, pases, etiquetas y recibos.

Prestaciones básicas para un funcionamiento sencillo

Esta impresora de 4 pulgadas produce etiquetas rápidamente, hasta 4” por segundo, para mantener sus flujos de trabajo en movimiento. Su memoria de mayor tamaño le permite almacenar más fuentes y gráficos. Un solo indicador LED y un solo botón de alimentación/pausa hacen que resulte fácil de manejar e identificar su estado. Elija entre modelos de impresión térmica directa o de transferencia térmica y añada opcionalmente un dispensador instalado de fábrica. La ZD220 cuenta con una serie básica de aplicaciones de software Print DNA, con tecnología Link-OS® Basic, para brindar una experiencia de impresión rentable y fiable.

Con el servicio y la asistencia técnica de Zebra en todo el mundo

Acceda de forma rápida a los servicios de soporte para reparaciones, asistencia técnica con agentes en directo y asistencia para software en todo el mundo gracias a Zebra y a su red integrada por más de 10 000 socios. Zebra OneCare™ brinda una cobertura mejorada con respecto a la garantía estándar en cuanto al desgaste normal, los plazos prioritarios de reparación en el almacén y mucho más, todo ello por una mínima parte del coste de una sola reparación.

Consumibles certificados de Zebra excepcionales en todo momento

Los consumibles para impresión pueden afectar a numerosos aspectos, desde la vida útil del cabezal de impresión hasta la eficiencia operativa. Por eso diseñamos, producimos y comprobamos previamente y con rigor nuestra propia gama de consumibles para impresión térmica que garantizan un rendimiento constante y optimizado en las impresoras de Zebra y tranquilidad para usted. Si desea disfrutar de niveles de calidad, servicio y conocimiento experto de la impresión térmica líderes del sector, elija consumibles certificados de Zebra.



Impresión fiable y de calidad que se ajusta a su presupuesto.

Para obtener más información, visite www.zebra.com/zd220

Especificaciones

Funciones estándar	
- Método de impresión térmica directa o de transferencia térmica - Lenguajes de programación ZPL y EPL - Un solo indicador LED de estado - Un solo botón de alimentación/pausa - Conectividad USB - OpenACCESS™ para carga sencilla de material - Fabricación con carcasa de doble pared - Calificación ENERGY STAR - ZebraDesigner Essentials: herramienta gratuita de diseño de etiquetas fácil de usar en www.zebra.com/zebradesigner - Garantía estándar de dos años	
Características físicas	
Dimensiones	Transferencia térmica: 10,5 in alt. x 7,75 in anch. x 7,5 in prof. 267 mm alt. x 197 mm anch. x 191 mm prof. Térmica directa: 8,6 in alt. x 6,9 in anch. x 5,9 in prof. 220 mm alt. x 176 mm anch. x 151 mm prof.
Peso	2,5 lb (1,1 kg)
Especificaciones de la impresora	
Resolución	203 ppp/8 puntos por mm
Memoria	256 MB de Flash; 128 MB de SDRAM
Anchura máxima de impresión	4,09 in (104 mm)
Velocidad máxima de impresión	4 in (102 mm) por segundo
Sensores de material	- Sensor móvil de marca negra, rango limita- do del centro al lado izquierdo - Sensor fijo de hueco descentrado
Firmware	ZPL II; EPL 2; XML
Características del material y de la cinta	
Longitud máxima de etiqueta	39,0 in (991 mm)
Anchura del material	De 1,00 in (25,4 mm) a 4,4 in (112 mm)
Tamaño de bobina de material	5,00 in (127 mm) de diámetro exterior; diámetro interior del mandril: 0,5 in (12,7 mm) y 1,0 in (25,4 mm) estándar, 1,5 in (38,1 mm)
Grosor	0,003 in (0,08 mm) mín.; 0,0075 in (0,1905 mm) máx. (solo modo dispensador)
Tipos de material	Troquelado o continuo con alimentación de bobina o plegado, con o sin marca negra, identificador, papel para recibos continuo y brazaletes
Diámetro exterior de la cinta	1,34 in (34 mm) (74 m)
Longitud máxima de cinta	244 ft (74 m)
Ratio material-cinta	1:1 de material a cinta (74 m)
Anchura de la cinta	1,33 in (33,8 mm) ~ 4,3 in (109,2 mm)
Diámetro interior de mandril de cinta	Cinta de 74 metros, 0,5 in (12,7 mm)
Características de funcionamiento	
Temp. funcionamiento	De 40° a 105 °F (4,4° a 41 °C)
Temp. almacenamiento	De -40° a 140 °F (-40° a 60 °C)
Humedad de funciona- miento	Del 10 % al 90 % sin condensación
Humedad en almace- namiento	Del 5 % al 95 % sin condensación

Características eléctricas	Detectable automáticamente (conforme a la norma PFC) 100-240 VCA, 50-60 Hz; calificación ENERGY STAR
Operaciones y accesorios	
Manipulación de materiales	Dispensador instalado en fábrica
Reloj de tiempo real	Ninguno
Tipos de letra/Gráficos/Símbolos	
Relaciones de códigos de barras	2:1 y 3:1
Códigos de barras 1D	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC y extensiones EAN de 2 o 5 dígitos, Plessey, Postnet, Estándar 2 de 5, Industrial 2 de 5, Entrelazado 2 de 5, Logmars, MSI, Codabar y Planet Code
Códigos de barras 2D	Codablock, PDF417, Código 49, DataMatrix, MaxiCo-de, Código QR, MicroPDF y Aztec
Tipos de letra y gráficos	16 tipos de letra de mapa de bits residentes y ampliables ZPL II Dos tipos de letra ZPL residentes dimensionables Cinco tipos de letra EPL2 residentes ampliables Compatibilidad nativa con fuentes Open-Type Cumple la norma Unicode para impresión térmica a demanda en múltiples idiomas Las unidades comercializadas en China incluyen el tipo de letra de chino simplificado SimSun 50 MB de memoria no volátil disponibles para el usuario, 8 MB de SDRAM disponibles para el usuario
Consumibles para impresoras	
Mantenga su impresora en funcionamiento con consumibles para impresoras originales Zebra disponibles directamente de Zebra.	
Normativa	
- IEC 60950-1, EN55022 Clase B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Clase B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311 y cTUVus - Marca CE, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Me-tro, BIS, NOM	
Servicios recomendados	
Zebra OneCare SV	
Software Print DNA	
	Esta impresora incluye una serie básica de aplicacio- nes Print DNA:
Utilidades de instala- ción Zebra	Mejora la experiencia de uso al instante, permitiendo una configuración rápida y fácil de la impresora
ZebraDesigner Essentials	Facilita el diseño y la impresión de etiquetas confor- mes según las normas de la industria, incluyendo datos fijos o variables
Emulaciones	Las aplicaciones incluidas en la impresora permiten que las impresoras Zebra utilicen lenguajes here- dados que normalmente están asociados con otras marcas de impresoras
	Para más información sobre las características de Print DNA, visite www.zebra.com/printdna .
Garantía del producto	
Las impresoras serie ZD200 están garantizadas frente a defectos de fabricación y materiales durante un periodo de 2 (dos) años desde la fecha de entrega. Para consultar la declaración de garantía completa, visite: www.zebra.com/warranty	



Sede en NA y corporativa
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede en Asia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede en Latinoamérica
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com