



B360 FULLY RUGGED NOTEBOOK

- Certificado con MIL-STD 810H y IP66, resistente a caídas de hasta 1,8 m y resistencia opcional a niebla salina
- Procesador Intel® Core™ de 10ma generación
- Pantalla de 13.3" FHD con tecnología LumiBond® 2.0 de 1400 nits, legible a la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva
- Seguridad empresarial mejorada, cuenta de manera opcional con dos almacenamientos sustituibles, lector de código de barras 1D/2D integrado, autenticación facial de Windows Hello y autenticación multifactor
- Tecnología LifeSupport™ de batería intercambiable



Acoplamiento para
Escritorio

Cámara web FHD con obturador (predeterminado) o cámara web para Windows Hello con obturador (opcional)

Opcional: Lector de HF RFID

Opcional: lector de código de barras con 1D/2D

Opcional: Ranura para tarjeta SIM

Lector de tarjetas SD

Puerto de salida y entrada de audífono y micrófono en combo

PowerShare USB 2.0

LAN (RJ45)

Puerto USB 3.1 Gen 2 Tipo-A

Lector de Smart Card

Almacenamiento secundario extraíble: SATA SSD (opcional)

Almacenamiento principal extraíble: PCIe NVMe SSD (predeterminado)

Soporte para lápiz

Conector DC

Opciones de E/S configurables:
1. Puerto serial x 1 + VGA externo x 1 (predeterminado) o
2. Puerto serial x 1 + USB 3.1 Gen 2 Tipo-C x 1 (opcional) o
3. Puerto serial x 1 + Display Port x 1 (opcional)

Especificaciones Técnicas

Generación

G1

Sistema operativo

Windows 10 Pro

CPU

Opciones de la plataforma:

Intel® Core™ i7

Procesador Intel® Core™ i7-10510U 1.8GHz,

velocidad de hasta 4.9GHz con tecnología

Intel® Turbo Boost

– 8MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7

Procesador Intel® Core™ i7-10710U 1.1GHz,

velocidad de hasta 4.7GHz con tecnología

Intel® Turbo Boost

– 12MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5

Procesador Intel® Core™ i5-10210U 1.6GHz,

velocidad de hasta 4.2GHz con tecnología

Intel® Turbo Boost

– 6MB Intel® Smart Cache

Tarjeta de Video

Intel® UHD Graphics

Pantalla

13.3" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)

Tecnología LumiBond® de 1400 nits legible a la

luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva

Memoria y Almacenamiento

8GB DDR4

Opcional: 16GB / 32GB / 64GB DDR4

Almacenamiento Principal: 256 GB PCIe NVMe

SSD

Opcional: 512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

Almacenamiento secundario: 256GB SATA SSD

Opcional: 512GB / 1TB SATA SSD

Botón/ Teclado y Entrada de datos

Teclado de membrana LED iluminado

Opcional: Teclado de goma LED iluminado

Dispositivo de señalización

Pantalla táctil

– Pantalla multi-touch capacitiva

Touchpad

– Touchpad deslizable multi-touch

Ranura de expansión

Lector de Smart Card x 1

Lector de tarjetas SD x 1

Opcional: Lector de código de barras 1D/2D

Interfaz E/S

Cámara web FHD x 1

Salida auriculares y entrada de micrófono en combo x 1

Conector DC x 1

Puerto USB 3.1 Gen 2 Tipo-A x 2

PowerShare USB 2.0 x 1

LAN (RJ45) x 1

HDMI x 1

Conector de acoplamiento x 1

Lector de tarjetas SD x 1

Opcional: Ranura para tarjeta SIM x 1

Opcional: Puertos para antenas externas RF de

WLAN, WWAN y GPS

Opcional: Autenticación facial de Windows Hello en

cámara frontal x 1

Opciones de E/S configurables:

Puerto serial (9-pin; D-sub) x 1 + VGA externo

(15-pin; D-sub) x 1, o

Puerto serial (9-pin; D-sub) x 1 + Puerto USB 3.1

Gen 2 Tipo-C x 1, o

Puerto serial (9-pin; D-sub) x 1 + Display Port x 1

Interfaz de comunicación

Puertos Ethernet 10/100/1000 base T

Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax

Bluetooth (versión 5.1)ⁱⁱ

Opcional: GPS dedicado^{iv}

Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE con GPS

integrado^v

Características de seguridad

TPM 2.0

Lector de Smart Card x 1

Ranura para candado tipo Kensington

Opcional: Lector de HF RFID^v

Alimentación

Adaptador de CA (90W, 100-240VAC, 50/60Hz)

Batería de Litio (11.1V, generalmente 2100mAh;

min. 2040mAh.) x 2

Tecnología LifeSupport™ de batería

intercambiable

Dimensiones y peso

342 mm x 281 mm x 34.9 mm (13.46" x 11.06" x 1.37")

2.32 kg (5.11 lbs)ⁱⁱ

Durabilidad

Certificación MIL-STD-810H

Certificación MIL-STD-461Gⁱⁱⁱ

Certificación IP66

Resistente a caídas de hasta 1.8 mⁱⁱⁱ

Certificación e-Mark para su uso en vehículos

Opcional: ANSI/UL 12101, CSA C22.2 NO. 213

Opcional: Resistente a niebla salina

Especificaciones ambientales

Temperaturaⁱⁱⁱ:

– De Funcionamiento: -29°C a 63°C / -20°F a 145°F

– De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F

Humedad relativa de 95%, sin condensación

Software

Utilidad Getac

Geolocalización Getac

Lector de código de barra Getac

Opcional: Absolute DDS® Persistence

Accesorios

Mochila

Cargador multibahía (doble bahía)

Cargador multibahía (ocho bahías)

Adaptador para vehículo (120W, 11-32VDC)

Adaptador de CA con certificación MIL-STD-461

(90W, 100-240VAC)

Lápiz capacitivo (punta-dura)

Protector de pantalla

Batería (11.1V, generalmente 2100mAh; min.

2040mAh)

Adaptador de CA (90W, 100-240VAC)

Adaptador de CA para acoplamiento para

escritorio (120W, 100-240VAC)

SSD de repuesto

Acoplamiento para vehículo

Acoplamiento para escritorio

Bumper-to-Bumper. Garantía Extrema

Nada demuestra mejor la calidad superior de un

producto, que contar con un respaldo directo de

su fabricante. Hemos diseñado nuestros

dispositivos para que puedan soportar caídas,

golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho

más. Estamos seguros de nuestra calidad y, por

ello, incluimos la mejor garantía de la industria,

ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que

estará cubierto y con su equipo en

funcionamiento en poco tiempo.

Estándar

3 años de servicio Bumper-to-Bumper

- El segundo almacenamiento es opcional y se incluirá una cubierta extraíble si la opción no fue solicitada al momento de la compra.
- El VGA externo, puerto USB 3.1 Gen 2 Tipo-C y Display Port son excluyentes entre sí.
- El funcionamiento del Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con el entorno y el rendimiento de los dispositivos del cliente. Los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia si minimizan el número de dispositivos Bluetooth inalámbricos activos que se están usando en el área.
- El GPS dedicado es mutuamente excluyente con la banda ancha móvil 4G LTE.
- HF(13.56MHz) en combo con lector HF RFID/NFC (iClass, HID Prox, con cumplimiento de ISO 15693, 14443 A/B y Mifare y FeliCa™).
- El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- El adaptador de CA MIL-STD-461G de 90W se vende por separado.
- Probado por un laboratorio de pruebas nacional e independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H.

B360

Fully Rugged Notebook



Soluciones para acoplamiento

	Acoplamiento para Vehículo	Acoplamiento para Escritorio
Puerto serial	1	1
VGA externo	1	1
Micrófono	--	1
Salida de audio	--	1
Conector DC	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI	1	1
Conector antena RF	(GPS, WWAN, WLAN) (opcional)	--
Ranura para candado tipo Kensington	1	1

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,

Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.

Tel : +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/es



Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
La información se facilita únicamente como referencia,
la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto. V01M06Y20ES