



1D



Interfaz dual



Resiste caídas de hasta 1,5 m



CCD



Chip



IP42



EasySet



5 años de garantía



HR11 Aringa

Escáneres de mano

Características

Excelente relación calidad/precio.

El HR11 Aringa tiene un diseño compacto y ergonómico, por lo que es cómodo de usar durante las operaciones diarias. Ofrece un rendimiento de escaneo excepcional con un generador de imágenes lineal de 2500 píxeles y ofrece una excelente experiencia de usuario a un precio asequible.

Diseño ergonómico.

Con un diseño ergonómico y estético, el HR11 Aringa garantiza la comodidad y productividad del operador para un escaneo manual intensivo.

Escaneo en papel y pantalla.

Equipado con la tecnología NLDC de Newland (chip decodificador de 1D), el HR11 Aringa está optimizado

para la exploración rápida de códigos de barras de 1D impresos en papel o mostrados en pantalla. Gracias a esta tecnología, puede apoyar las diversas necesidades de escaneo del comercio al por menor y ser compatible con aplicaciones emergentes como O2O (Online2Offline).

Soporte inteligente plegable disponible.

El HR11 Aringa incluye un soporte inteligente plegable, que le permite pasar rápidamente del escaneo manual al escaneo manos libres.

Escenarios de aplicación.

Lee y valida tiques en móvil o en papel para la venta al por menor, O2O, farmacias, cosméticos y droguerías, tiendas de alimentos de menor tamaño, estancos y taquillas.



Industrias sugeridas



Venta minorista



Hospitalidad



Cuidado de la salud



Postal

HR11 Aringa Especificaciones técnicas

Captura de datos	
1D	Todas las principales simbologías 1D, entre ellas AIM 128, Code 11, Code32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, COOP 25, Deutsche 12, Deutsche 14, EAN-8, EAN-13, Febraban, GS1-128, GS1 Databar (RSS), ISBN, ISSN, ITF-6, ITF-14, MSI-Plessey, Plessey, UPC-A, UPC-E, Industrial 2 de 5, Interleaved 2 de 5, Matrix 2 de 5, Standard 2 de 5.
Sensor de imagen	CCD 2500
Iluminación	LED rojo (620 nm ~ 630 nm)
Resolución	≥3mil
Profundidad de campo EAN 13 (13 mil)	40mm-480mm
Profundidad de campo Code 39 (5 mil)	80-180 mm
Campo de visión horizontal	53 °
Balanceo del ángulo de escaneado	360°
Inclinación del ángulo de escaneado	±60 °
Sesgo del ángulo de escaneado	±70 °
Contraste de impresión mínimo	20 %

Físico	
Corriente en funcionamiento @ 5 VDC	70,4 mA (típico), 96,8 mA (máx.)
Corriente en espera @ 5 VDC	57,6 mA
Dimensiones (mm)	101 × 68 × 145 mm (largo x ancho x alto)
Tensión de entrada	5 VCC ± 5 %
Interfaces	RS-232, USB
Notificaciones	Pitido, indicador LED
Consumo eléctrico	468 mW (típico)
Peso	120 g

Ambiental	
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Humedad	5 % ~ 95 % (sin condensación)
Descarga electrostática (ESD)	± 8 KV (descarga directa); ± 16 KV (descarga de aire)
Caídas	1,5 m
Grado de protección IP	IP42

Software	
Herramientas de configuración	EasySet

Certificados	
Hardware	FCC Parte 15 Clase B, CE EMC Clase B, RoHS

Garantía	
Estándar	5 años